

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ
ДВЕРЕЙ С РОЛИКАМИ ДЛЯ
БЕЗРАМОЧНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ДСП 16 ММ И
22 ММ**

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА - ЗДР

*г. Екатеринбург
2019 г.*

Комплект роликов для безрамных дверей



Данная фурнитура используется в сочетании с рельсами и позиционерами системы АФ и крепится непосредственно на основу ЛДСП, ЛМДФ, массив и прочие плитные материалы толщиной от 16 до 22 мм.

1. Ролики крепятся к задней стороне двери на саморезы 3,5x16, минимальное расстояние от края двери 15 мм.



2. Зазор между дверями составляет 18 мм.



3. Рекомендуемый перехлест дверей 40 мм.
4. Минимальный размер от низа двери до пола 10 мм.



5. Регулировка двери по высоте не боле 12 мм.
6. Нагрузочная способность роликов до 30кг на дверь.
7. Есть возможность установки доводчика, для этого требуется на доводчике повернуть крепление на 90°.

До поворота на 90°



После поворота на 90°



Доводчик закрепленный на дверь.



**Список должностей для обязательного ознакомления
к Технологической инструкции по монтажу системы раздвижных дверей TopLine XL**

Должность	Подразделение
РСК	Администрация
РСС	
	Сеть Купе
Монтажник	
Водитель-экспедитор	

Лист согласования
К технологической инструкции по монтажу системы раздвижных дверей TopLine XL
от «_____» _____ 2019 г.

Разработано	Дата	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель директора по развитию			Р.Р.Газутдинов
Согласовано			
Генеральный директор			В.В. Долгих
Директор сети Купе			А.В.Зыкова
Руководитель сервисной службы			В.Л.Никифоров
Руководитель службы качества			Г.В. Куц